



MAGNUM Isorol je reflektujuća folija, na jednoj strani prekrivena metaliziranim PET filmom 12 $\mu$ . Koristi se kao podloga za MAGNUM Cable (uz pretpostavku da postoji dovoljno strukturalne snage). Podna površina treba biti očišćena, te glatka i suva. Ako su neravne površine veće od 2 mm/m, moraju se izravnati. Folija se polaže s PET slojem na vrhu. Spoj se mora povezati s posebnom aluminijskom/poliesterskom trakom, koja se naručuje posebno.

Gustina	min 15kg / m <sup>3</sup>
EPS pena	otporno na vatru
Temperaturne granice	-30 to +70 °C
Kratkoročna snaga kompresije	s10% odstupanja 60kPa
Stabilnost	
• nestalno	100°C
• dugoročnije	na 5000 Pa 85°C na - 20000 Pa 75-80°C

### Tehničke karakteristike

- Nije osetljiv na vlagu
- Odlične izolacione karakteristike (zahvaljujući metaliziranom PET filmu).
- Jednostavno postavljanje.
- Velika mehanička snaga.
- 100% materijal bez CFK

### Dostupni Proizvodi

Art.br.	Jedinica	Proizvod
720500	Rola 60 m <sup>2</sup>	MAGNUM Isorol (3 mm) 60 m <sup>2</sup>
720501	1 m <sup>2</sup>	MAGNUM Isorol (3 mm) 1 m <sup>2</sup>