



Potpuno vodonepropusne razvodne ploče, izrađene i instalisane u odnosu na broj kablova/podnih obloga i raspoložive snage. Za veće radove, centrala se može proširiti modulacionim regulatorom snage do 50kW, čime se izbegava vršno opterećenje i štedi energija. Sistem se može implementirati u 230V kao i u 400V.

### Senzorske jedinice (ETOG-55)

Senzorske jedinice su opremljene grejnim elementom koji topi sneg ili led. To znači da se sistem aktivira samo kada je vanjska temperatura niža od podešene vrednosti (npr. +3°C) a jedinica senzora istovremeno detektuje vlagu. Ovaj metod garantuje energetski efikasnu kontrolu.

MAGNUM Outdoor Control se isporučuje sa termostatom ETO-4550 Din-rail termostat i 2 ETOG-55 sensors senzora.

### ETO-4550 DIN-rail termostat

Inteligentno, sve u jednom, rešenje za topljenje snega i leda. Optimalan rad garantuje regulator snage.

### ETR-2 DIN-rail termostat

The ETR-2 daje ekonomičnu kontrolu topljenja snega i leda u manjim okvirima. Sa fokusom na korišćenje energije i jednostavnost instalacije.

### ETN-4 DIN-rail termostat

Sve u jednom, termostat sa ekstenzivnom regulacijom temperature, pogodan za širok spektar primene. Jednostavna upotreba i programiranje.

### ETOG-55 Senzorska jedinica (vlaga & temp.)

Sve u jednom senzora za registrovanje vlage i temperature. Ugrađeni grejni element brine o veoma preciznoj kontroli. Isporučuje se sa instalacionom cevi i priključnim kablom od 10 metara.

### ETOR-55 Senzorska jedinica (vlaga)

Ovaj senzor vlage je dizajniran posebno za ugradnju u oluke i odvode. Može se koristiti samo u kombinaciji sa vanjskim senzorom tipa ETF-744/99.

### ETF-744/99 Senzorska jedinica (temp.)

Ovaj vanjski senzor registruje samo temperaturu. Može se koristiti samo za detekciju temperature ili u kombinaciji sa vanjskim senzorom tipa ETOR-55.



### Garancija

10 godina na elektro-tehničku funkciju.

### Priključna vodonepropusna kutija (IP-65 conform NEN 1010)

Potpuno sklopljena pri isporuci, uključuje:

- ETO-4550 DIN-rail termostat 0/+5°C 230V
- 2x ETOG-55 senzorsku jedinicu (vlaga & temp.)
- Kontakti bez potencijala 3x16 Ampera
- Potrebni magnetni prekidač (relej) 230V/400V
- Potrebni osigurači 16 Ampera
- Priključne stezaljke za montažu kablova za napajanje
- Indikatorske lampice

