
Outdoor kontrola



Potpuno vodonepropusne razvodne ploče, izrađene i instalisane u odnosu na broj kablova/podnih obloga i raspoložive snage. Za veće radove, centrala se može proširiti modulacionim regulatorom snage do 50kW, čime se izbegava vršno opterećenje i štedi energija. Sistem se može implementirati u 230V kao i u 400V.

Senzorske jedinice (ETOG-55)
Senzorske jedinice su opremljene grejnim elementom koji topi sneg ili led. To znači da se sistem aktivira samo kada je vanjska temperatura niža od podešene vrednosti (npr. +3°C) a jedinica senzora istovremeno detektuje vlagu. Ovaj metod garantuje energetski efikasnu kontrolu.

MAGNUM Outdoor Control se isporučuje sa termostatom ETO-4550 Din-rail thermostat i 2 ETOG-55 sensors senzora.




ETO-4550 DIN-rail termostat
Inteligentno, sve u jednom, rešenje za topljenje snega i leda. Optimalan rad garantuje regulator snage.

ETR-2 DIN-rail termostat
The ETR-2 daje ekonomičnu kontrolu topljenja snega i leda u manjim okvirima. Sa fokusom na korišćenje energije i jednostavnost instalacije.


ETN-4 DIN-rail termostat
Sve u jednom, termostat sa ekstenzivnom regulacijom temperature, pogodan za širok spektar primene. Jednostavna upotreba i programiranje.

ETOG-55 Senzorska jedinica (vlaga & temp.)
Sve u jednom senzora za registrovanje vlage i temperature. Ugrađeni grejni elemenat brine o veoma preciznoj kontroli. Isporučuje se sa instalacionom cevi i priključnim kabelom od 10 metara.



ETOR-55 Senzorska jedinica (vlaga)
Ovaj senzor vlage je dizajniran posebno za ugradnju u oluke i odvode. Može se koristiti samo u kombinaciji sa vanjskim senzorom tipa ETF-744/99.

ETF-744/99 Senzorska jedinica (temp.)
Ovaj vanjski senzor registruje samo temperaturu. Može se koristiti samo za detekciju temperature ili u kombinaciji sa vanjskim senzorom tipa ETOR-55.



Garancija
10 godina na elektro-tehničku funkciju.

Priključna vodonepropusna kutija (IP-65 conform NEN 1010)
Potpuno sklopljena pri isporuci, uključuje:
• ETO-4550 DIN-rail termostat 0/+5ºC 230V
• 2x ETOG-55 senzorsku jedinicu (vlaga & temp.)
• Kontakti bez potencijala 3x16 Ampera
• Potrebni magnetni prekidač (relej) 230V/400V
• Potrebni osigurači 16 Ampera
• Priključne stezaljke za montažu kablova za napajanje
• Indikatorske lampice